



## öko skin

bardage en lattes  
de béton armé de fibres de verre

Beton lebt.



**RIEDER**

## L'esprit du bois avec la durabilité du béton !



**Le béton est vivant.** | Le béton armé de fibres de verre est composé de matières naturelles, ce qui crée cet aspect minéral et plein de caractère.



**Applications multiples** | öko skin s'adapte à toutes les tailles de projets, allant de façades d'immeubles à grande surface aux petits projets privés comme jardins d'hiver, terrasses, cabanes de jardin, garages, barrières, etc.



**Durée de vie** | Les façades traitées en öko skin ne demandent pratiquement aucun entretien. En effet, le béton avec fibres de verre, contrairement aux façades en bois, ne nécessite pas de ponçage, ni peinture, ni vernis. Le remplacement de lames est aisé.



**Montage simple** | Grâce aux dimensions très maniables la préparation sur chantier et le montage se font rapidement et sans complication - par des ouvriers spécialisés mais aussi par des bricoleurs avisés.



**Protection incendie** | Le produit étant classé A1 (non combustible) d'après la norme DIN 4102, il assure une protection efficace contre les incendies contrairement aux revêtements en bois ou en PVC.



**Economie d'énergie** | Rieder se conforme aux exigences élevées en matière de protection de l'environnement (certification ISO 9001 and ISO 14001). Notre déclaration EPD (environmental product declaration) fournit des indicateurs pour un bilan écologique complet.



**o tréma** | ö est une voyelle infléchie qui fait partie de plusieurs alphabets latins. Le ö se prononce dans "peu" en français. ö peut aussi être transcrit en „oe“. ö est une lettre typique pour l'Autriche. Le ö de öko skin représente Österreich (l'Autriche), ökologisch (écologique) et ökonomisch (économique).



## Dimensions

### öko skin standard

Format 1800 x 147 x 13 mm | Poids 7,9 kg/pièce



### öko skin flex

Des formats spécifiques allant d'une largeur de 110 à 302 mm et d'une longueur de 700 à 2500 mm sont disponibles sur demande. | Poids 26 kg/m<sup>2</sup>



Les coupes ou percements peuvent être réalisés sur chantier en respectant les consignes du fabricant. Un retraitement des coupes n'est pas nécessaire. Pour plus de détails sur le produit vous pouvez télécharger la brochure „caractéristiques de öko skin“ sur le site [www.rieder.cc](http://www.rieder.cc).



## Couleurs

öko skin est teint dans la masse avec des oxydes de métal et de pigments naturels. Les couleurs authentiques sont en harmonie avec l'environnement naturel. Chaque palette de öko skin dispose d'un mélange de trois états de surfaces, ferro, ferro light et matt, ce qui

crée une vibration sur la façade et rend la surface plus vivante. Les légères variations de couleurs dans la gamme d'une teinte sont voulues et renforcent le caractère vivant du béton. öko skin est compatible avec les nuances des grands panneaux en béton concrete skin.

	polar white	off-white	ivory	silvergry	chrome	anthracite	liquid black	sahara	sandstone	terra	terracotta	green
matt												
ferro light												
ferro												

## Installation

Les lattes öko skin sont en général fixées sur une ossature pour habiller une façade ventilée. Les lattes peuvent être orientées horizontalement ou verticalement. L'öko skin peut être fixé par vis sur une ossature en bois ou bien par rivets sur une ossature en aluminium. Les vis et rivets avec des têtes laquées dans les mêmes teintes que les panneaux sont disponibles sur le marché. öko skin flex 302 mm peut aussi être posé à recouvrement.

### NOUVEAU | Fixation invisible



Vous trouverez plus de détails sur la préparation et la pose dans notre brochure 'öko skin guide de montage' sur [www.rieder.cc](http://www.rieder.cc). Pour le montage et l'installation, veuillez-vous référer aux réglementations spécifiques en vigueur dans votre pays !

### Type de fixation : Vis sur bois

- 1 Mur béton ou maçonnerie
- 2 Ossature primaire bois, Isolant en option
- 3 Ossature secondaire bois
- 4 Pare-pluie
- 5 Garniture joint
- 6 öko skin
- 7 Vis
- 8 Joint ouvert 8 mm



## Exemples de pose



öko skin flex 125 mm, couleurs diverses, pose verticale, vis sur ossature bois



öko skin 147 mm, silvergrey, pose verticale (décalage 1/3), vis sur ossature bois



öko skin flex 147 mm, couleurs diverses, pose verticale, rivets sur ossature en aluminium



**Bientôt disponible !**  
öko skin 147 mm, anthracite vintage, pose horizontale (décalage 1/2), collé sur ossature en aluminium



### Rieder Smart Elements GmbH

Mühlenweg 22 | 5751 Maishofen | Autriche  
+43 6542 690 844 | [oeoskin@rieder.cc](mailto:oeoskin@rieder.cc) | [www.rieder.cc](http://www.rieder.cc)