


U-Form

Baugruppe 1

Baugruppen nach
Qualitätsstandard 3.0

Rieder

scharfe Kante



Maße

- S1/S2** 50 – 1510 mm (Winkel = 90°)
- S1/S2** 85 – 1510 mm (Winkel < > 90°)
- R** 140 – 1510 mm
- Abwicklung** max. 2000 mm
- Winkel α** 75° – 179° (Sonderwinkel auf Anfrage)
- Länge** max. 5000 mm (7000 mm auf Anfrage)
- Befestigung** basic / plug & play

Farben*

polar white	terra	terracotta	sahara
off-white	larch	coralline	sandstone
ivory	oak	oxide red	cotton
silvergrey	walnut	burgundy	vanilla
chrome	ebony	merlot	almond
anthracite			green
liquid black			


Texturen

standard
vintage**
terrazzo black**
salt'n'pepper
luce silver
groove***

Oberflächen

mat****
ferro light
ferro
ferro plus

abgerundete Kante



Maße

- S1/S2** 50 – 1510 mm (Winkel = 90°)
- R** 140 – 1510 mm
- Abwicklung** max. 2000 mm
- Winkel α** 90° (Sonderwinkel auf Anfrage)
- Länge** max. 5000 mm (7000 mm auf Anfrage)
- Radius für Kante** ~ 8 mm
- Befestigung** basic / plug & play

Farben*

polar white	terra	terracotta	sahara
off-white	larch	coralline	sandstone
ivory	oak	oxide red	cotton
silvergrey	walnut	burgundy	vanilla
chrome	ebony	merlot	almond
anthracite			green
liquid black			

Texturen

standard
salt'n'pepper
luce silver

Oberflächen

ferro light
ferro
ferro plus

Workflow

* Nicht alle Farben sind mit allen Texturen kombinierbar (siehe Roadmap für weitere Informationen).
 ** Max. Breite 1310 mm
 *** Unregelmäßige Eckausbildung bei Texturen mit einer Stärke von mehr als 13 mm.
 **** Bei einer matten Oberfläche kann die Kante im Bereich der Fase heller erscheinen.


L-Form

Baugruppe 2

Baugruppen nach
Qualitätsstandard 3.0

Rieder

scharfe Kante



Maße

- S1** 50 – 1510 mm (Winkel = 90°)
85 – 1510 mm (Winkel < > 90°)
- S2** 70 – 1510 mm (Winkel = 90°)
85 – 1510 mm (Winkel < > 90°)
- Abwicklung** max. 2000 mm
- Winkel α** 75° – 179° (Sonderwinkel auf Anfrage)
- Länge** max. 5000 mm (7000 mm auf Anfrage)
- Befestigung** basic / plug & play

Farben*




Texturen



Oberflächen



abgerundete Kante



Maße

- S1** 50 – 1510 mm (wenn Winkel = 90°)
- S2** 70 – 1510 mm (wenn Winkel = 90°)
- Abwicklung** max. 2000 mm
- Winkel α** 90° (Sonderwinkel auf Anfrage)
- Länge** max. 5000 mm (7000 mm auf Anfrage)
- Radius für Kante** ~ 8 mm
- Befestigung** basic / plug & play

Farben*



Texturen



Oberflächen



Workflow

* Nicht alle Farben sind mit allen Texturen kombinierbar (siehe Roadmap für weitere Informationen).
 ** Max. Breite 1310 mm
 *** Unregelmäßige Eckausbildung bei Texturen mit einer Stärke von mehr als 13 mm.
 **** Bei einer matten Oberfläche kann die Kante im Bereich der Fase heller erscheinen.


Spezialform (auf Anfrage)

Baugruppe 3

Baugruppen nach
Qualitätsstandard 3.0

Rieder

scharfe Kante



Maße

S1	85 – 1510 mm
S2/S3	170 – 1510 mm
S4	50 – 1510 mm
Abwicklung	max. 2000 mm
Winkel α	85° – 179° (Sonderwinkel auf Anfrage)
Länge	max. 5000 mm (7000 mm auf Anfrage)
Befestigung	basic / plug & play

Farben*

polar white	terra	terracotta	sahara
off-white	larch	coralline	sandstone
ivory	oak	oxide red	cotton
silvergrey	walnut	burgundy	vanilla
chrome	ebony	merlot	almond
anthracite			green
liquid black			

Texturen

standard
vintage**
terrazzo black**
salt'n'pepper
luce silver
groove***

Oberflächen

mat****
ferro light
ferro
ferro plus

Workflow


* Nicht alle Farben sind mit allen Texturen kombinierbar (siehe Roadmap für weitere Informationen).

** Max. Breite 1310 mm

*** Unregelmäßige Eckausbildung bei Texturen mit einer Stärke von mehr als 13 mm.

**** Bei einer matten Oberfläche kann die Kante im Bereich der Fase heller erscheinen.

scharfe Kante



Maße

S1 = S2 = R	
small	80 mm
medium	100 mm
large	120 mm
x-large	140 mm
Winkel α	90°
Länge	max. 3600 mm (5000 mm auf Anfrage)
Befestigung	basic / plug & play

Farben*

polar white	terra	terracotta	sahara
off-white	larch	coralline	sandstone
ivory	oak	oxide red	cotton
silvergrey	walnut	burgundy	vanilla
chrome	ebony	merlot	almond
anthracite			green
liquid black			


Texturen

standard

Oberflächen

matt**
ferro light
ferro

abgerundete Kante



Maße

S1 = S2 = R	
small	80 mm
medium	100 mm
large	120 mm
x-large	140 mm
Winkel α	90°
Länge	max. 3600 mm (5000 mm auf Anfrage)
Radius für Kante	~ 8 mm
Befestigung	basic / plug & play

Farben*

polar white	terra	terracotta	sahara
off-white	larch	coralline	sandstone
ivory	oak	oxide red	cotton
silvergrey	walnut	burgundy	vanilla
chrome	ebony	merlot	almond
anthracite			green
liquid black			

Texturen

standard

Oberflächen

ferro

Workflow

* Nicht alle Farben sind mit allen Texturen kombinierbar (siehe Roadmap für weitere Informationen).
** Bei einer mattierten Oberfläche kann die Kante im Bereich der Fase heller erscheinen.


C-Form

Baugruppe 5

Baugruppen nach
Qualitätsstandard 3.0

Rieder

Sichtseite außen und innen
= konvex = konkav



Maße

Abwicklungsbreite max. 1510 mm
Länge bis 3800 mm
Radius min. 300 mm - ∞
max. 180°, konvex, konkav

Farben*



Texturen



Oberflächen



Workflow

* Nicht alle Farben sind mit allen Texturen kombinierbar (siehe Roadmap für weitere Informationen).